

PE Gloss

Qualität/Material

Beschreibung	Weiße, hochglänzende und formflexible Polyethylen-Etikettenfolie. Ideal für Produktetiketten, bei denen die Beständigkeit gegen Chemikalien, Wasser und Öle vorausgesetzt wird. Preiswerte Kunststoff-Etiketten für Anwendungen, die eine höhere Umweltbeständigkeit als Papieretiketten erfordern. PE-Etiketten sind recyclebar.	
Flächengewicht	80 g/m ²	ISO 536
Dicke	80 µm	ISO 534
Opazität	80 %	DIN 2471
Druckverfahren	Flexodruck, Siebdruck und Offset. Thermotransferdruck mit bestimmten Farbbändern.	
Vorzüge	Sehr hoher Glanz. Verformbarkeit. Gute Dimensionsstabilität. Gute Festigkeit bei niedrigen Temperaturen.	

Klebstoff

Beschreibung	Klarer, permanent haftender Acrylatkleber, speziell für Folienetiketten. Ausgezeichnete Klarheit, UV-Stabilität und gute Wasserfestigkeit nach dem Etikettieren. Gute Wärmebeständigkeit.
Typ	Klarer, permanent haftender Acrylatkleber, wasserbasierend
Einsatz	Ideal zur Kennzeichnung von Verpackungen aus HDPE, PP, PET, Glas und Metall sowie verschiedene CC-Container.
Anfangshaftung min.	10 N/25 mm FTM 9
Etikettiertemperatur min.	5 °C
Einsatztemperatur	-20 °C bis 100 °C
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Eigenschaften



Außenanwendung



UV-beständig



wasserfest



recyclebar

Unsere Farbband-Empfehlung

ARMOR APX FH+ (Wachs/Harz)

Güse GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek

Telefon 040 727360-640

E-Mail info@guese.de

Internet www.guese.de

Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

