

HDPE M150 TT w/o

Qualität/Material

Beschreibung	Mattweiße, Corona-vorbehandelte Folie aus Polyethylen mit einer hohen Dichte. Für Anwendungen, bei denen eine hohe Reißfestigkeit in Verbindung mit guter Wetterfestigkeit und chemischer Beständigkeit erforderlich sind.		
Flächengewicht	155 g/m ²	± 5 %	ISO 4591:1992
Dicke	150 µm	± 7 %	ISO 4593:1993
Zugfestigkeit (längs)	> 95 N/25 mm		BS EN ISO 527
Zugfestigkeit (quer)	> 100 N/25 mm		BS EN ISO 527
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100 °C		
Lichtbeständigkeit	1 Jahr in ungeöffneter Verpackung		
Bedruckung	Das Material ist ideal zur Bedruckung im Thermotransferverfahren i. V. mit geeigneten Farbbändern		
Lagerung	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 1 Jahr ab Herstellungsdatum. Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.		

Eigenschaften



Außenanwendungen



wasserfest



reißfest



recyclebar



frostbeständig

Unsere Farbband-Empfehlung

ARMOR APX FH+ (Wachs/Harz)

Güse GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek

Telefon 040 727360-640**Fax** 040 727360-645**E-Mail** info@guese.de**Internet** www.guese.de

Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.