

MARKENetiketten High Gloss Label OD

Qualität/Material

Beschreibung	Beschichtetes, glänzend weißes Inkjetpapier für brillante, hochauflösende Farbausdrucke. Speziell entwickelt für industrielle On-Demand-Anwendungen mit verbesserter Trockenzeit der Tinte.	
Gewicht	85 g/m ²	ISO 536
Dicke	100 µm	ISO 534
Opazität	90 %	ISO 2471
Weiße (CIE)	80 %	ISO 11475
Glanz	50 %	ISO 2813
Bedruckung	Geeignet für die Bedruckung mit farbstoffbasierten und pigmentierten Tinten, insbesondere geeignet für VIPColor VP750 und Epson ColorWorks C6x00 und C7500G.	

Klebstoff

Beschreibung	Der stark permanent haftende Acrylatkleber bietet eine sehr gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.	
Typ	Universal-Acrylatkleber, stark permanent haftend, wasserbasierend.	
Einsatz	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.	
Anfangshaftung min.	15 N	FTM 9
Kohäsion min.	1.0 h	FTM 8
Berührungsklebkraft min.	10 N	modified FTM 9
Etikettiertemperatur	0 °C	
Einsatztemperatur	-20 °C bis +80 °C	
Einschränkungen	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.	
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 24 Monate ab Herstellungsdatum.	

Eigenschaften



feuchtigkeitsbeständig



UV-beständig



kratzfest

Güse GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek

Telefon 040 727360-640**Fax** 040 727360-645**E-Mail** info@guese.de**Internet** www.guese.de

Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schaden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

