

## LDPE G200 TT (OptiSoft)

### Qualität/Material

<b>Beschreibung</b>	Glänzende, Corona-vorbehandelte Folie aus Niederdruck-Polyethylen. Für Anwendungen, bei denen eine gute Wetterfestigkeit sowie eine angenehme Haptik gefordert werden.	
<b>Flächengewicht</b>	192 g/m <sup>2</sup>	± 5 %
<b>Dicke</b>	200 µm	± 7 %
<b>Schmelzpunkt</b>	ca. 95 °C	
<b>Bedruckung</b>	Das Material ist ideal zur Bedruckung im Thermotransferverfahren i. V. mit geeigneten Farbbändern	
<b>Lagerung</b>	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 1 Jahr ab Herstellungsdatum. Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.	

### Eigenschaften



Außenanwendungen



wasserfest



recyclebar



frostbeständig

### Unsere Farbband-Empfehlung

ARMOR APX FH+ (Wachs/Harz)

### Güse GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek

**Telefon** 040 727360-640**Fax** 040 727360-645**E-Mail** info@guese.de**Internet** www.guese.de

Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



DMM00038