

PE Gloss White TT

Qualität/Material

Beschreibung	Weiße, hochglänzende und formflexible Polyethylen-Etikettenfolie. Ideal für Produktetiketten, bei denen die Beständigkeit gegen Seife, Wasser und Öle vorausgesetzt wird. Preiswerte Kunststoff-Etiketten für Anwendungen, die eine höhere Umweltbeständigkeit als Papieretiketten erfordern. Ideal zur Kennzeichnung von Verpackungen und Flacons von Körperpflegeprodukten und Kosmetika. PE-Etiketten sind recyclebar.	
Flächengewicht	94 g/m ²	DIN 53352
Dicke	96 µm	DIN 53370
Verhalten auf Zug (längs)	16.0 kN/m	DIN 53455
Verhalten auf Zug (quer)	16.0 kN/m	DIN 53455
Opazität	81 %	DIN 53146/1
Druckverfahren	Flexodruck, Siebdruck, Buchdruck und Offset. Spezialdruckfarben für nichtabsorbierende Substrate verwenden. Thermotransferdruck mit bestimmten Farbbändern.	
Vorzüge	Sehr hoher Glanz. Verformbarkeit. Gute Dimensionsstabilität. Gute Festigkeit bei niedrigen Temperaturen. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.	

Klebstoff

Beschreibung	Klarer, permanent haftender Acrylatkleber MP Resist, speziell für Folienetiketten. Ausgezeichnete Klarheit, UV-Stabilität und gute Wasserfestigkeit nach dem Etikettieren. Gute Wärmebeständigkeit.	
Typ	Klarer, permanent haftender Acrylatkleber, wasserbasierend.	
Einsatz	Speziell entwickelt für transparente Folienetiketten. Mäßige Anfangshaftung, um Repositionierungen zu ermöglichen.	
Anfangshaftung min.	9 N	FTM 9
Kohäsion min.	10.0 h	FTM 8
Berührungsklebkraft min.	5 N	modified FTM 9
Etikettiertemperatur	5 °C	
Einsatztemperatur min.	-20 °C bis 100 °C	
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Unbedenklichkeitserklärung für den direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, sowie von solchen fettenden Lebensmitteln erteilt, denen gemäß der EG-Richtlinie 85/572/EEC ein Reduktionsfaktor von mindestens 4 zugeordnet werden kann.	
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum.	

Eigenschaften



Außenanwendungen



UV-beständig



wasserfest



recyclebar



lebensmittelgeeignet

Unsere Farbband-Empfehlung

ARMOR APX FH+ (Wachs/Harz)

Güse GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek

Telefon 040 727360-640**Fax** 040 727360-645**E-Mail** info@guese.de**Internet** www.guese.de

Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.