

PP Matt White TT

Qualität/Material

Beschreibung	Matt weiße, drucklackierte Polypropylen-Folie für Etikettieranwendungen, bei denen ein mattes Aussehen und eine Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien verlangt werden.	
Flächengewicht	ca. 46 g/m ²	DIN 53352
Dicke	ca. 54 µm	DIN 53370
Opazität	ca. 75 %	DIN 53146/1

Klebstoff

Beschreibung	Klarer, permanent haftender Acrylatkleber, speziell für Folienetiketten. Ausgezeichnete Klarheit, UV-Stabilität und gute Wasserfestigkeit nach dem Etikettieren. Gute Wärmebeständigkeit.	
Typ	Klarer, permanent haftender Acrylatkleber, wasserbasierend.	
Einsatz	Speziell entwickelt für Folienetiketten. Mäßige Anfangshaftung, um Repositionierungen zu ermöglichen.	
Anfangshaftung min.	9 N	FTM 9
Kohäsion min.	10.0 h	FTM 8
Berührungsklebkraft min.	5 N	modified FTM 9
Etikettiertemperatur	5 °C	
Einsatztemperatur	-20 °C bis +70 °C	
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum.	

Eigenschaften



Außenanwendungen



wasserfest



reißfest



UV-beständig



chemikalienbeständig

Unsere Farbband-Empfehlung

ARMOR APX FH+ (Wachs/Harz)

Güse GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek

Telefon 040 727360-640**Fax** 040 727360-645**E-Mail** info@guese.de**Internet** www.guese.de

Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



DMM00036