DATENBLATT

PE Matt White TT, extrapermanent

Qualität/Material

Beschreibung	Weiße, matte, opake, seewasserbeständige Polyethylen-Etikettenfolie. Eine spezielle Behandlung der Oberfläche gewährleistet eine optimale Nachbeschriftung mit Thermotransfer-Drucksystemen. Ideal für Produktetiketten im Außenbereich, die auf schwierige Untergründe verklebt werden. PE-Etiketten sind recyclebar.	
Flächengewicht	80 g/m²	DIN 536
Dicke	105 µm	DIN 534
Verhalten auf Zug (längs)	ca. 45 N/mm²	
Verhalten auf Zug (quer)	ca. 35 N/mm²	
Opazität	93 %	ISO 2471
Druckverfahren	Flexodruck, Siebdruck, Buchdruck und Offset. Thermotransferdruck mit bestimmten Farbbändern.	
Vorzüge	Gute Festigkeit bei niedrigen Temperaturen. Ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit, hohe Opazität.	

Klebstoff

Beschreibung	Stark permanent haftender Acrylatkleber, speziell für Folienetiketten. Ausgezeichnete UV-Stabilität und Wasserfestigkeit nach dem Etikettieren. Gute Beständigkeit gegen Licht, Wärme und Alterung. Auch zum Etikettieren von kühlen und feuchten Oberflächen.
Typ	Klarer, permanent haftender Acrylatkleber.
Einsatz	Speziell entwickelt für kritische Oberflächen wie raue Kartonagen oder Terrakotta.
Anfangshaftung	Sehr hoch
Endhaftung	Extrem hoch
Etikettiertemperatur	0 °C
Einsatztemperatur	-40 °C bis 100 °C
Freigaben	Das Material ist seewasserbeständig nach BS 5609/II und kann daher auch für Gefahrguttransporte auf See eingesetzt werden.
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 45 % relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Eigenschaften

Außenanwendungen · UV-beständig · wasserfest · recyclebar

Unsere Farbband-Empfehlung

ARMOR APX FH+ (Wachs/Harz)

Güse GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek
Telefon 040 727360-640
Fax 040 727360-645
E-Mail info@guese.de
Internet www.guese.de

Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schaden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

DMM00060