DATENBLATT

PVC M300 TT

Qualität/Material

Beschreibung	Opakes Hart-PVC mit erhöhtem Anteil an recyceltem Material, antistatisch behandelt. Ideal zur Bedruckung im Thermotransferverfahren mit geeigneten Farbbändern. Exzellente Wetterfestigkeit und chemische Beständigkeit.	
Produktanwendungen	Stecketiketten	
Dicke	300 µm (±7 %)	in Anlehnung an DIN 53370
Farben	Weiß, Gelb, Orange	
Oberflächenbeschaffenheit	Vorderseite: Matt Rückseite: Matt	
Dehnungsfestigkeit	> 46 N/mm²	DIN EN ISO 527-1-3
Vicat-Erweichungspunkt	76 °C (± 3 °C)	DIN EN ISO 306 (VSTB50)
Freigaben	PVC M300 TT ist **nicht** zur Kennzeichnung von Lebensmitteln geeignet	
Lagerung	Wir empfehlen die Lagerung in Originalverpackung bei Temperaturen < 30 °C, ohne direkte Einwirkung von Sonnenlicht/Feuchtigkeit.	

Eigenschaften

Außenanwendungen

UV-beständig

wasserfest

chemikalienbeständig

Unsere Farbband-Empfehlung

ARMOR APX FH+ (Wachs/Harz)

Güse GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek
Telefon 040 727360-640
Fax 040 727360-645
E-Mail info@guese.de
Internet www.guese.de

Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schaden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

DMM00027