

PVC M350 TT

Qualität/Material

Beschreibung	Opakes Hart-PVC mit erhöhtem Anteil an recyceltem Material, antistatisch behandelt. Ideal zur Bedruckung im Thermotransferverfahren mit geeigneten Farbbändern. Exzellente Wetterfestigkeit und chemische Beständigkeit.	
Produktanwendungen	Stecketiketten	
Dicke	350 µm (±7 %)	in Anlehnung an DIN 53370
Farben	Weiß, Rot, Rosa, Blau, Grün, Gelb, Orange, Lila	
Oberflächenbeschaffenheit	Vorderseite: Matt Rückseite: Matt	
Dehnungsfestigkeit	> 46 N/mm ²	DIN EN ISO 527-1-3
Vicat-Erweichungspunkt	76 °C (± 3 °C)	DIN EN ISO 306 (VSTB50)
Freigaben	PVC M350 TT ist nicht zur Kennzeichnung von Lebensmitteln geeignet	
Lagerung	Wir empfehlen die Lagerung in Originalverpackung bei Temperaturen < 30 °C, ohne direkte Einwirkung von Sonnenlicht/Feuchtigkeit.	

Eigenschaften



Außenanwendungen



UV-beständig



wasserfest



chemikalienbeständig

Unsere Farbband-Empfehlung

ARMOR APX FH+ (Wachs/Harz)

Güse GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek

Telefon 040 727360-640**Fax** 040 727360-645**E-Mail** info@guese.de**Internet** www.guese.de

DM000021