

Primas 4400T / 4403T

Thermotransfer-Etikettendrucker für industrielle Anwendungen

Robuster Etikettendrucker
zum Einstiegspreis!



Anwendungsgebiete

Grüne Branche

- Klebeetiketten, optional mit Barcode
- Schlaufenetiketten
- Schildetiketten (Janus)

Lagerhaltung / Vertrieb

- Etikettierung für
 - Verpackung
 - Versand
 - Inventurkontrolle
- Regalauszeichnung

Herstellung / Produktion

- Etikettierung von Halbfabrikaten
- Produktkennzeichnung
- Inventurkontrolle

Hauptmerkmale

- Einfaches Handling über farbiges Touch-Display
- Einfach einstellbare Sensoren
- Folienaufnahme bis zu 450 Meter
- Aluminiumspritzguss-Gehäuse für hohe Beanspruchung
- Branchenübliche Emulationen bereits integriert, inklusive der Druckersprachen Eltron® und Zebra®
- inklusive Bartender UltraLite Etikettensoftware
- Anbindung per USB, RS232 (Seriell) oder Ethernet (LAN), USB-Host (für Scanner oder Tastatur)
- Schneller Etikettendurchsatz: Druckgeschwindigkeit von bis zu 304,8 mm / Sek bei einer Auflösung von 203 dpi

Technische Spezifikationen auf der Rückseite »

Güse GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek

Telefon 040 727360-640

E-Mail info@guese.de

Internet www.guese.de

Primas 4400T / 4403T

Technische Spezifikationen

Druckermodell	Primas 4400T	Primas 4403T
Artikel-Nr.	3050-237	3050-238
Auflösung	203 dpi	300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	304,8 mm/s	228,6 mm/s
Max. Druckbreite	107 mm	105,7 mm
Max. Drucklänge	25.400 mm	11.430 mm
Etikettenlänge	5–25.400 mm	5–25.400 mm
Druckverfahren	Thermotransfer & Thermodirekt	
Gehäuse	Aluminiumspritzguss-Gehäuse / Metallabdeckung mit großem Sichtfenster	
Maße	248 mm (B) x 274 mm (H) x 436 mm (T)	
Gewicht	9,1 kg	
Etikettenrollen	203,2 mm (8") Außendurchmesser	
Folie	450 m Länge, max. Außendurchmesser 81,3 mm, 1" Kern (Beschichtung innen oder außen)	
Folienbreite	40 mm ~110 mm (1,6" ~ 4,3")	
Prozessor	32-bit RISC CPU	
Speicher	256 MB Flash Speicher · 256 MB SDRAM	
Schnittstellen	RS-232 · USB 2.0 · Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s · USB-Host, für Scanner oder PC-Tastatur · Interne Bluetooth-Schnittstelle (Option ab Händler) · GPIO (Option ab Händler) · Interne Bluetooth 5.0 MFi-Schnittstelle (Option ab Werk) · 802.11 a/b/g/n Wi-Fi-Slot-in-Modul mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul (Option ab Händler)	
Display	3,5-Zoll-LCD-Farb-Touchscreen · 1 LED (mit 2 LEDs: grün, rot)	
Leistung	Internes Universal-Schaltnetzteil · Eingang: 00 - 240 V AC, 2,0 A, 50 - 60Hz · Ausgang: 24 V DC, 3,75 A, 90 W	
Bedienschalter	1 Netzschalter, 6 Tasten (Menü, Pause/Vorschub, Navigationstasten)	
Sensoren	Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (justierbar) · Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) · Farbband-Codierersensor · Sensor für Farbbanderkennung · Sensor für geöffneten Druckkopf	
Echtzeituhr	Standard	
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften 1 Monotype Imaging® True Type Font Engine mit einer CG Triumvirate Bold Condensed skalierbaren Schrift	
Barcode Symbolgien	1D Barcode: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) Ziffern Add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post 2D Barcode: PDF-417, Micro PDF 417, Maxicode, DataMatrix, QR-Codes, Aztec, TLC 39, RSS	
Schrift- & Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°	
Programmiersprachen	TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
Materialtyp	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt (außengewickelt)	
Materialbreite	20–120 mm (0,8–4,7")	
Materialdicke	0,06–0,28 mm (0,00236–0,011")	
Durchmesser Materialkern	25,4–76,2 mm (1–3")	
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 0 – 40 °C, 25 – 85% ohne Kondensierung · Lagerung: -40 – 60 °C, 10 – 90% ohne Kondensierung	
Sicherheitsvorschriften	CB, FCC Klasse A, CE Klasse A, UKCA, RCM Klasse A, cTUVus, TÜV, IC Klasse A, NOM, VCCI, CCC, BIS, KC, BSMI, EAC, ENERGY STAR®	
Umweltschutzauflagen	entspricht RoHS, WEEE	
Zubehör	Windows Etikettensoftware CD – Bartender Ultralite (Seagull Scientific) · Schnellstart-Anleitung · USB Kabel · Netzkabel	
Optional ab Händler	Spendemodul · Guillotine Messer (Vollschnitt), interne Aufwickelvorrichtung (5" Außendurchmesser)	
Bedieneroption	KP-200 Plus Tastatur mit Display · WiFi 802.11 a/b/g/n Wireless Modul · Universal Auffangschale	
Garantie	Drucker: 2 Jahre · Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist	
Serviceangebot	Lifetime Support (Details auf Anfrage)	

