DATENBLATT

Vellum TT

Qualität/Obermaterial

Beschreibung	Oberflächengeleimtes Etikettenpapier, holzfrei und umweltschonend. Preiswertes und universell verwendbares Papier für Einzelhandel und Logistikanwendungen. In Verbindung mit geeigneten Farbbändern entsteht ein UV-beständiges Druckbild für den Daten- und Barcodedruck.		
Flächengewicht	70 g/m²	ISO 536	
Dicke	70 µm	ISO 534	
Verhalten auf Zug, längs	5.0 kN/m	ISO 1924/1	
Verhalten auf Zug, quer	2.5 kN/m	ISO 1924/1	
Helligkeit	95 %	ISO 2470/1	
Rauhigkeit	2.7 microns	ISO 8791	PPS 10
Opazität	87 %	ISO 2471	
Biegesteifigkeit, längs	0.18 mNm	ISO/DP 2493	
Biegesteifigkeit, quer	0.10 mNm	ISO/DP 2493	
Druckverfahren	Flexo-, Offset- und Buchdruck, Thermotransferdruck. Dot-Matrix.		

Klebstoff

Beschreibung	Durch die Verwendung des stark permanent haftenden Acrylatklebers MP SuperStick gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.	
Typ	Universal-Acrylatkleber, stark permanent haftend, wasserbasierend.	
Einsatz	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.	
Anfangshaftung min.	15 N	FTM 9
Kohäsion min.	1.0 h	FTM 8
Berührungsklebkraft min.	10 N	modified FTM 9
Etikettiertemperatur	0 °C	
Einsatztemperatur	-20 °C bis +80 °C	
Einschränkungen	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.	
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel gegeben.	
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 4 Jahre ab Herstellungsdatum.	

Eigenschaften

UV-beständig

lebensmittelgeeignet

Unsere Farbband-Empfehlung

ARMOR APX® FH+

Güse GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek
Telefon 040 727360-640
Fax 040 727360-645
E-Mail info@guese.de
Internet www.guese.de

Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schaden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

DMM00044